



## Double Elastic ANSI, 1302-TFA

Podwójna lonża za amortyzatorem

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>Lonża</b>	Elastyczny poliester, 22 mm
<b>Wytrzymałość lonży</b>	< 38 kN
<b>Absorber energii</b>	Maksymalna długość 1,4 m
<b>Zaczepty przy lonży</b>	2 haki zaczepowe, aluminiowe, podwójne zabezpieczenie zamka, ANSI, (hak 9690)
<b>Zaczepty przy amortyzatorze</b>	Aluminiowy zatrzaśnik trój-taktyczny, ANSI (zatrzaśnik 9684)
<b>Waga produktu</b>	2 kg
<b>Certyfikaty</b>	EN 355:2002
<b>Jednostka certyfikująca</b>	No. 021, SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, 501 15 Borås, Sweden
<b>Żywotność</b>	10 od daty produkcji
<b>Maksymalne obciążenie</b>	100 kg
<b>Kontrola okresowa</b>	Co roku; osoba wykwalifikowana przez Cresto
<b>Identyfikacja</b>	Numer seryjny
<b>Dodatkowe akcesoria</b>	Breakaway Parking Point 9903