



Energy Pro+, 1135-TO

Uprząż

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Taśmy	Poliester, 45 mm, podwójna osnowa: < 38 kN
Wyściółka pasa biodrowego	Ergo+ Honeycomb, oddychająca
Wyściółka pasów barkowych	Oddychająca siatka 3-D
Wyściółka pasów udowych	Oddychająca siatka 3-D
Przedni punkt zaczepowy	Taśmy poliestrowe: < 15 kN
Tylne punkty zaczepowe	Stal galwanizowana 50 mm: < 22 kN
Boczne punkty zaczepowe	Stal galwanizowana 70 mm: < 22 kN
Klamry na pasach udowych	Stal z elementami ze stali nierdzewnej; < 20 kN
Klamra na pasie piersiowym	Stal z elementami ze stali nierdzewnej; < 20 kN
Klamra na pasie biodrowym	Stal z elementami ze stali nierdzewnej; < 20 kN
Waga produktu	3-5 kg w zależności od rozmiaru
Certyfikaty	EN361, EN358, EN813
Jednostka certyfikująca	SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.Box 857. SE-501 15 BORÅS. Sweden. www.sp.se Notified Body no. 0402
Żywotność	2 lata przechowywania od nowości + max. 10 lat używania
Maksymalne obciążenie	141 kg
Temperatura pracy	-40 – (+100°C)
Kontrola okresowa	Co roku; osoba wykwalifikowana przez Cresto
Identyfikacja	Numer seryjny
Możliwość przenoszenia przez helikopter	Nie
Dodatkowe akcesoria	Cresto Bolt i torba na narzędzia (Cresto 9335 & 9447)