



## Lift Evac 2K

Urządzenie ewakuacyjne-ratownicze

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>Materiał</b>	Odlew aluminiowy
<b>Funkcjonowanie</b>	Automatyczne urządzenie opuszczające
<b>Sposób działania</b>	Napęd bezpośredni, hamulec odśrodkowy
<b>Sposób podnoszenia</b>	Składany uchwyt, przełożenie 1:10
<b>Lina</b>	Pleciona (32), $\varnothing$ 9,6 mm, poliamidowa
<b>Ciężar liny</b>	61 g/m
<b>Zaczepek przy urządzeniu</b>	Aluminiowy karabinek, trój-taktyczny < 35 kN, wytrzymałość zamknięcia < 16 kN
<b>Zaczepek przy linie</b>	Aluminiowy karabinek, trój-taktyczny < 35 kN, wytrzymałość zamknięcia < 16 kN
<b>Waga produktu</b>	Urządzenie: 3,9 kg
<b>Zawartość zestawu</b>	Torba 9450
<b>Certyfikat</b>	EN 341:2011 cl. A & B; EN1496:2006; CSA-Z259.2.3:12
<b>Jednostka certyfikująca</b>	DEKRA Exam GmbH Dinnedal strasse 9, 44809 Bochum, Germany
<b>Żywotność urządzenia</b>	N/A
<b>Żywotność liny</b>	4-6 lat
<b>Maksymalne obciążenie</b>	200 kg (2-4 osoby)
<b>Minimalne obciążenie</b>	50 kg
<b>Prędkość opuszczania</b>	0,8 m/s
<b>Maksymalna długość liny</b>	160 m
<b>Maksymalna długość opuszczania</b>	160 m (3x200 m)
<b>Maksymalne podciąganie</b>	200 kg, 30 m
<b>Temperatura pracy</b>	-40-(+60°C)
<b>Kontrola okresowa</b>	Co roku
<b>Identyfikacja</b>	Numer seryjny
<b>Dodatkowe akcesoria</b>	012230025