



Smartline X

Osobiste urządzenie do ewakuacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	Aluminium anodowane
Funkcjonowanie	Manualne urządzenie opuszczające
Sposób działania	Hamulec cierny
Sposób podnoszenia	Metoda 1:3
Lina	Pleciona, bez rdzenia (16), \varnothing 5,5 mm, aramidowa
Ciężar liny	12,5 g/m
Zaczepek przy urządzeniu	Aluminiowy karabinek, trój-taktyczny
Zaczepek przy linie	Aluminiowy karabinek, trój-taktyczny
Waga produktu	2 - 3,8 kg
Zawartość zestawu	Wodoodporna torba PVC, zawiesie liniowe 1 m
Certyfikat	EN341:2011/2D
Jednostka certyfikująca	Force Certification A/S, Park Alle 345 2605 Brøndby, Danmark
Żywotność urządzenia	10 lat
Żywotność liny	7 lat od daty produkcji
Maksymalne obciążenie	140 kg
Minimalne obciążenie	60 kg
Prędkość opuszczania	0,5 – 2 m/s
Maksymalna długość liny	200 m
Maksymalna długość opuszczania	200 m
Temperatura pracy	-25-(+50°C)
Kontrola okresowa	Co roku
Identyfikacja	Numer seryjny